CUTEK® WOOD REVIVER

RESTAURACIÓN PROFESIONAL DE LA MADERA



CUTEK® Wood Reviver es un potente agente limpiador de madera que devuelve su aspecto original a la madera manchada, envejecida y gris.

CUTEK® Wood Reviver es eficaz para eliminar manchas difíciles causadas por taninos, agua, hierro, resinas, moho y hongos. También elimina el barniz común invisible (brillo del laminado) para preparar la madera recién aserrada o mecanizada para el revestimiento.

CUTEK® Wood Reviver es un abrillantador y limpiador en un solo paso de muchos tipos de manchas y abrillantará, limpiará y restaurará la madera para que parezca nueva, lista para ser recubierta con CUTEK® Extreme. Puede utilizarse diluido o sin diluir en función de la gravedad de las manchas y/o del desgaste a la intemperie.

¿POR QUÉ USAR CUTEK® WOOD REVIVER?

- **Restaura poderosamente la madera:** Devuelve a la madera envejecida, grisácea o plateada su aspecto original.
- **Elimina las manchas difíciles:** Como las manchas de hierro, las marcas de agua, los taninos, las resinas, el moho y los hongos.
- **Prepara la madera nueva para el revestimiento:** Elimina el barniz común invisible (brillo del laminado) de la madera recién aserrada o mecanizada.

CUTEK® WOOD REVIVER



INSTRUCCIONES DE USO

LO QUE NECESITARÁS



Rodillo, escoba o pulverizador de jardín de baja presión



Cubeta



Lavadora a presión



Sábanas para cubrir y lonas



Equipo de seguridad

COBERTURA

El índice de esparcimiento es de aproximadamente 5-8.5 m^2/L o 200-350 ft^2/US gal.

IMPORTANTE: Estas cifras representan promedios típicos para tipos comunes de tarimas y revestimientos y deben utilizarse únicamente como una orientación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

CUTEK® Wood Reviver es un potente agente limpiador de madera que devuelve su aspecto original a la madera manchada, envejecida y gris.

Siempre pruebe CUTEK® Wood Reviver en un área pequeña para confirmar que sea adecuado para su proyecto antes de tratar toda la superficie. Utilice sin diluir. No agregue agua.

SIEMPRE probar el producto en una pequeña área de prueba. Como el tipo y el estado de la madera pueden variar significativamente, las pruebas permiten estimar con precisión el tiempo de trabajo y la cantidad de CUTEK® Wood Reviver necesaria para completar el proyecto. También permitirá perfeccionar la técnica de limpieza.

NOTA: CUTEK® Wood Reviver no eliminará la pintura ni los revestimientos de la madera. Para eliminar revestimientos de madera y pinturas como pinturas de látex, tintes, barnices, aceites de linaza, acrílicos y otros revestimientos que forman películas, utilizar CUTEK® Wood Stripper.



PRECAUCIONES

Antes de empezar a preparar y proteger la madera, hay que tener en cuenta los peligros y precauciones en esta ficha técnica y asegurarse de haber obtenido y saber utilizar el equipo de seguridad correcto. CUTEK® Wood Reviver es un producto químico peligroso. Es importante consultar las consideraciones de salud y seguridad que figuran en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de comenzar el proyecto. Al utilizar CUTEK® Wood Reviver, todas las superficies adyacentes y la vegetación deben protegerse adecuadamente.

También es importante, tener en cuenta la posibilidad de que el viento arrastre el producto a zonas con tráfico de vehículos o peatones cuando se lave. Lavar con agua todo el equipo, la vegetación, los caminos, el hormigón, el asfalto y otras superficies adyacentes antes y después del contacto.

NO TRAGAR.

CUTEK® Wood Reviver hará que las superficies sean resbalosas, NO caminar sobre la superficie hasta que esté seca.

Encontrarás una lista completa de precauciones y la HDS en cutekwoodsolutions.com

PASO 1 ▸ PREPARACIÓN

APLICACIÓN: Moje la madera antes de aplicar CUTEK® Wood Reviver. Deje actuar Wood Reviver sobre la madera entre 1 y 4 horas, según la intensidad de las manchas o el grado de decoloración. Si es necesario, puede dejar el producto sobre la madera hasta 24 horas, aunque un tiempo de contacto más prolongado puede dificultar el enjuague. Para eliminar las manchas más difíciles, puede ser necesario frotar con un cepillo de cerdas rígidas, ejerciendo una presión moderada.

ELIMINACIÓN: Aclarar a fondo con una lavadora a presión a unos 50 bares (750 p.s.i.) con un patrón de chorro de abanico ancho (1.5" – 2"). Mantener una distancia de trabajo de al menos 4" de la madera. LA LIMPIEZA CON UNA MANGUERA DE JARDÍN NO ES SUFICIENTE.

Se debe tener CUIDADO para evitar dañar la fibra de la madera y hacerla tiras. Ajustar el proceso de limpieza reduciendo la presión o la distancia de trabajo desde la madera. NO utilizar "turbo lavadoras" con la madera.

Aclarar desde el punto más alto y trabajar metódicamente hacia abajo con pasadas largas y uniformes en el sentido de la veta, hasta que la espuma sea mínima o nula. Cuanto más tiempo el CUTEK® Wood Reviver esté sobre la madera, mayor será el tiempo de aclarado necesario.

LIMPIEZA: El equipo puede limpiarse con agua. Asegurarse de que el agua de lavado se desecha de acuerdo con la normativa local.



PASO 2 ▸ PROTECCIÓN

Tras el rejuvenecimiento de la madera, completar el proceso de restauración protegiendo la madera con CUTEK® Extreme después de asegurarse de que la madera rejuvenecida está completamente seca con un contenido de humedad inferior al 17 % (esto suele tardar de 2 a 3 días, aunque este tiempo puede variar en función de la ventilación y la exposición a las inclemencias del clima).

Diseñado y probado para funcionar en los entornos canadienses más duros, CUTEK® Extreme penetra y difunde profundamente en el núcleo de la madera para protegerla contra la humedad en fase líquida y gaseosa y prolongar la vida útil.



CUTEK® Extreme

Estabilizador penetrante de alto rendimiento a base de aceite para madera con un exclusivo efecto autocurativo que resalta la belleza natural de la madera y controla la humedad para mejorar la estabilidad dimensional y minimizar el pandeo, la deformación y la fragmentación.

El mantenimiento con CUTEK® Extreme es sencillo, fácil y rentable. Basta con limpiar y volver a aplicar, sin necesidad de lijar ni decapar.

Si la madera no se protege con CUTEK® Extreme después de limpiarla, se dañará con el agua y se acelerará el proceso de envejecimiento y adquirirá un tono grisáceo cuando esté expuesta a la intemperie.

Para obtener más consejos profesionales, trucos y videos sobre cómo utilizar los productos CUTEK® Prepare and Protect, visita la página web de CUTEK®: cutekstain.com